

# MÜNZABRECHNUNGSMASCHINE

## CONTOVIT S 2 ETSC

### CONTOVIT S2

Abrechnungsmaschine der Kompakt-Klasse für gemischte Münzen, acht Münzsorten. Ausgestattet mit programmierbarer Fremdgeldaussortierung Stufe 1 (Überprüfung Durchmesser, Legierung, Dicke), Single-Stoppvorrichtung sowie Interface RS-232 und Anschluss für Fernanzeige.



CONTOVIT S 2

Mit der **CONTOVIT S 2** können acht Münzen gemischt verarbeitet werden. Die Maschine ist mit einer Single-Stopp-Vorrichtung ausgerüstet. In weiteren Arbeitsgängen können die Münzen nacheinander in Münzbeutel oder vorgefertigte Münzhülsen abgepackt werden. Die Stoppmengen sind frei programmierbar.

Über die serienmäßige Fremdgeldaussortierung mit zusätzlichem **ETSC-Sensor** alle bekannten Falsch- und Fremdmünzen sicher erkannt und aussortiert. Das Modell ist vom Europäischen Technischen und Wissenschaftlichen Zentrum (ETSC) zertifiziert und erfüllt die Vorschriften der Verordnung der Europäischen Gemeinschaft Nr. 1210/2010 zur Echtheitsprüfung von Euro-Münzen und zur Behandlung von nicht für den Umlauf geeigneten Euro-Münzen.

Zur Anbindung an einen Drucker oder PC verfügt die **CONTOVIT S 2** über eine serienmäßige Schnittstelle RS-232. Ein Anschluss für eine Fernanzeige, eine automatische Münzzuführung sowie Schallschluckabdeckung sind Standard.

Die neuen Münzauslässe sind sowohl für Münzbeutel als auch für Münzhülsen geeignet.

### Technische Daten

- **Leistung:**  
bis zu 2.800 Münzen pro Minute
- **Münzsorten:**  
8 Münzsorten
- **Münzauslässe:**  
2 Münzauslässe, geeignet für Münzbeutel und Münzhülsen
- **Inhalt der Geldschale:**  
ca. 1.600 gemischte Münzen
- **Münzzuführung:**  
automatisch (Vibrator)
- **Fremdmünzaussortierung:**  
ETSC - serienmäßig
- **Speicherebenen:**  
2, Zähl Ebene und Gesamtsumme
- **Stoppmengen:**  
frei programmierbar
- **Interfaces:**  
seriell RS 232, Fernanzeige
- **Motor:**  
230V/50Hz, 115V/60Hz optional
- **Leistungsaufnahme:**  
ca. 120VA
- **Abmessungen (B x T x H):**  
551 x 404 x 306 mm